



Caractéristiques Ledvance Panneau LED Indiviled 600 38W 4900lm - 930 Blanc Chaud | 60x60cm - UGR <19 - Meilleur Rendu Des Couleurs - Dimmable, Zigbee

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|--|
| Réf. | 260273 |
| EAN | 4099854789175 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | PANEL INDIVILED 600 ZIGBEE UGR<19 GEN 2 38W 930 U19 WT |
| Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Ecosystem Compatibility | Vivares Zigbee |
| Lighting Control | Zigbee |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui, Zigbee |
| Lumen per watt | 129 |
| Code Couleur | 930 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Indice de Protection | IP20 |

| | |
|----------------------|-------|
| Protection Impacts | IK06 |
| Facteur de puissance | >0.90 |

Informations de l'appareil

| | |
|----------------------|----------|
| Montage | Encastré |
| UGR | < 19 |
| Eclairage de Secours | Non |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Logement | Acier |

Dimensions

| | |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm) | 595 |
| Largeur (mm) | 595 |
| Hauteur (mm) | 22 |

Informations du capteur

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|