



Caractéristiques Philips Panneau LED
CoreLine RC132V 31W 4300lm - 840
Blanc Froid | 60x60cm - UGR <19 -
Interact Dimmable



[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Réf. | 249719 |
| EAN | 8720169750029 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC |
| Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|---|
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui dimmable grâce à l'application "Interact" |
| Lumen per watt | 140 |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Indice de Protection | IP20 |
| Protection Impacts | IK02 |
| Connexion du Luminaire | Borne sans vis |

Facteur de puissance >0.90

Informations de l'appareil

Montage **Encastré**

UGR < 19

Couverture Optique **Opale**

Couleur du Luminaire **Blanc**

Logement **Acier**

Couleur du boitier **Blanc**

Dimensions

Dimensions du Panneau LED **60x60cm**

Longueur (mm) **595**

Largeur (mm) **595**

Hauteur (mm) **70**

Informations du capteur

Type de capteur **Pas de détecteur**